

Technické změny vyhrazeny !

	Zatemňovací prvek Z 76 řetízek - klika - motor	Zatemňovací prvek Z 103 řetízek - klika - motor	Zatem. prvek Z 138 (Z 165, Z 205) (jen vyztužené plochy) klika - motor
rozměry (mm)	Pro vodící profily + boční vedení lankem Max. šířka: 2.000 Max. výška: 2.500 Max. plocha: 5 m <sup>2</sup>  Volně visící plocha Max. šířka: 2.500 Max. výška: 3.000 Max. plocha: 7,5 m <sup>2</sup> (6 m <sup>2</sup> pro ovl. řetízkiem)	Pro vodící profily + boční vedení lankem Max. šířka: 2.000 (3000* jen klika, motor) Max. výška: 3.500 Max. plocha: 6 m <sup>2</sup> (9 m <sup>2</sup> - vyztužena dráty) * plocha musí být příčně vyztužena (dráty) Volně visící plocha Max. šířka: 3.000 Max. výška: 3.000 Max. plocha: 9 m <sup>2</sup> (6 m <sup>2</sup> pro ovl. řetízkiem)	Max. šířka (Z 138, 165, 205): 4.000 Max. výška (Z 138): 2.500 Max. výška (Z 165): 3.500 Max. výška (Z 205): 4.500 Max. plocha (Z 138, 165, 205): 8 m <sup>2</sup> klika, 14 m <sup>2</sup> motor Všechny uvedené rozměry jsou platné pouze pro vyztuženou plochu !!!
velikost krytu + trubka	 Ø trubka (mm) řetízek: 38 klika: 38 motor: 38	 Ø trubka (mm) řetízek: 38 klika: 50 motor: 50	 Ø trubka (mm) klika: 50 motor: 50 (60)  rozměry a x b /mm/ 138 x 154 165 x 183 205 x 215  odrolovací lišta
vodící profily	 G80 G49 GAF49	 G80	 A13 A14
koncové profily	 FG42 - pro vodící profily	 FR23 - pro volně visící plochu Úhelníky: ocel. plech tl. 2 mm, šířka 12 mm malé "L" velké "L"	 RK 9x52
instalace / způsob uchycení/	 Stěna a) kryt: na Al úhelníky profily: vřuty (G49) spec. vřuty (GAF49)  Stěna b) kryt: spojen pomocí ocel. pásků s profily profily: vřuty (G49) spec. vřuty (GAF49)  Strop kryt: naklapne se do předmontova- ných pérových držáků POZOR! Nelze použít pro montáž na stěnu. (viz 50 mm odstup)	 Stěna kryt: na ocelové lakované úhelníky profily: vřuty (G80)  Strop kryt: zajistí se do před- montovaných pérových držáků. profily: vřuty (G80)	 zakončení profilem zakončení úhelníkem 20/30
<b>Speciální zatemnění pro vodorovné plochy Z 103 H</b>			